



FS-C5015N

Solución para el Manejo de Documentos

TRABAJA DURO.
IMPRIME INTELIGENTE.™



- Veloz, 17 páginas por minuto color y monocromático
- Resolución de impresión de 600 x600 dpi multi-bit
- Productividad y calidad de imágenes a color sobresaliente
- Estándar con interfaz de red 10/100BaseTX
- Estándar con suministro de papel de 600 hojas, opcional dúplex
- Capacidad de papel máxima de 1.100 hojas
- Las impresoras sin cartucho ECOSYS® utilizan consumibles de larga duración y así reducen costos
- Bajo Costo Total de Propiedad para impresiones a color y monocromáticas

FS-C5015N ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES BÁSICAS

Configuración:	Impresora en red tándem a color, estándar con bandeja de 500 hojas, bandeja multipropósito de 100 hojas, Opcional dúplex, bandejas de papel adicionales y disco duro
Resolución:	600 x 600 DPI (Multi-bit)
Memoria de impresión:	Estándar 128 MB, expandible a 640 MB vía DIMMS DDR de 100 pines, estándar ranura para tarjeta CF (Tipo 1) Opcional disco duro
Requisitos eléctricos:	120 V, 60 Hz, 9.5 A 220-240 V, 50 Hz, 4.6 A
Dimensiones:	34 cm W x 47 cm D x 38 cm H
Peso:	24 kg
Ciclo de trabajo máximo:	50.000 páginas por mes

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR

CPU/MHz:	PowerPC750CXR/400MHz integrado
Emulaciones / PDL soportados:	PRESCRIBE, KPDL3 (PS3), PCL 6 (PCL 5c, PCL XL)
Fuentes:	80 fuentes outline para KPDL3 y PCL 5c/XL, 1 fuente bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP
Compatibilidad con SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaz:	Estándar baseTX 10/100, USB 2.0 High Speed
Ranura de expansión KUJO LV (1):	Opcional interfaz de red segura IB-23; Opcional disco duro de impresora
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX driver para Windows®, PPD para Mac, PPD para Linux/Unix, Uni Driver certificado, Drivers de Windows® de 64 bits
Interfaz de Web:	Centro de comandos Kyocera
Utilitarios:	KM-NET Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Clients, PDF Direct Print, KM-NET for Accounting, utilitarios PRESCRIBE

OPCIONAL INTERFAZ DE RED: IB-23

La interfaz de red opcional soporta IPv6 para mayor seguridad y compatibilidad	
Protocolos de seguridad:	SSL/TLS(HTTPS); SNMPv3

SUMINISTRO DE PAPEL

Fuentes de papel estándar:	Bandeja de papel para 500 hojas, MPT (bandeja multipropósito) para 100 hojas
Tamaños de papel en la bandeja:	22 cm x 28 cm, 22 cm x 35 cm, A4, A5, B5
Tamaños de papel en la MPT:	22 cm x 28 cm, 22 cm x 35 cm, A4, A5, B5 Personalizado: 7 cm x 14 cm - 22 cm x 35 cm
Capacidad de papel estándar/máxima:	600/1.100 hojas
Fuentes de papel máximas:	Tres
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ² vía bandejas de papel, 60 - 200 g/m ² vía MPT
Materiales admitidos:	Papel bond, papel reciclado, transparencias, etiquetas, papel de tarjetas, postales, sobres

VELOCIDADES DE SALIDA

Tiempo de calentamiento:	Menos de 80 segundos
Salida de la primera impresión a color:	16,0 segundos
Salida de la primera impresión monocromática:	16,0 segundos
Páginas por minuto (color/B/N):	17/17 Carta, 16/16 A4, 14/14 Legal

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL: UNIDAD DÚPLEX: DU-301

Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm, 22 cm x 35 cm, A4, A5, B5
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ²
Dimensiones/Peso:	34,5 cm W x 56 cm D x 24,6 cm H / 5,6 kg

BANDEJA DE PAPEL: PF-60

Capacidad de papel:	500 hojas
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ²
Tamaños de papel:	22 cm x 28 cm, 22 cm x 35 cm, A4, A5, B5
Dimensiones/Peso:	34 cm W x 45 cm D x 10 cm H / 3,8 kg

BANDEJA CARA ARRIBA: PT-300

Capacidad de papel:	250 hojas para la impresora, 100 hojas para el duplexor (DU-301)
---------------------	---

OPCIONES ADICIONALES: DISCO DURO

Permite la impresión de documentos y las funciones e-MPS: impresión privada, almacenamiento de trabajos, copia rápida, prueba y retención, casillas de correo virtuales

INSUMOS

TK-522K:	Tóner negro* 6.000 páginas al 5% de cobertura
TK-522Y:	Tóner amarillo** 4.000 páginas al 5% de cobertura
TK-522M:	Tóner magenta** 4.000 páginas al 5% de cobertura
TK-522C:	Tóner cian** 4.000 páginas al 5% de cobertura

*viene con tóner inicial para 3.000 páginas al 5% de cobertura

**viene con tóner inicial para 2.000 páginas al 5% de cobertura

El objetivo de Kyocera es fabricar productos superiores con el menor Costo Total de Propiedad (TCO) y que tengan poco o ningún efecto sobre el medio ambiente. La tecnología ECOSYS® de Kyocera brinda a los clientes una solución de impresión que incorpora consumibles de larga duración y el menor costo por impresión.

Los costos operativos de las impresoras a cartucho tradicionales pueden exceder, fácilmente, más de tres veces el precio de compra original durante la vida útil del producto. Al utilizar la tecnología ECOSYS® patentada por Kyocera, el usuario puede, normalmente, recuperar el precio de compra de la impresora en un año o menos.



Document Solutions

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa matriz de Kyocera Mita América, Inc: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.
©2007 Kyocera Mita América, Inc.



www.kyoceramita.com