

# KM-2820



## SISTEMA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO



- Alta velocidad de salida de 30 páginas por minuto.
- Estándar con impresión, copia, fax y escaneo color
- Estándar con procesador de documentos, dúplex y capacidad de papel de 300 hojas
- Interfaz de host USB que permite la funcionalidad de impresión desde y escaneo a
- Consumibles de larga duración que reducen los costos operativos
- Tecnología Kyocera de confiabilidad excepcional



# KM-2820



KM-2820 con estándar con configuración  
49 cm W x 43 cm D x 45 cm H



KM-2820 con configuración completa  
49 cm W x 41 cm D x 65 cm H



Versátil bandeja multipropósito que acepta múltiples tamaños y densidades de papel



Contenedor de tóner de fácil reemplazo

## Especificaciones Básicas

Configuración	Sistema Multifuncional Blanco y Negro: Estándar con Copia, Impresión, Fax y Escaneo Color
Páginas Por Minuto	Carta: 30 ppm; Legal: 24 ppm; A4: 28 ppm
Tiempo de Calentamiento	20 Segundos o Menos
Tiempo Máximo de Espera de la Primera Copia/Impresión	6,9 Segundos / 6 Segundos
Resolución	1200 x 1200 dpi (Modo Fine 1200), 1800 x 600 (Modo Fast 1200), 600 x 600 dpi, 300 x 300 dpi
Memoria (Est./Máx.)	256 MB RAM / 768 MB RAM
Dúplex	Estándar sin Apilador
Requisitos Eléctricos:	120 V, 60 Hz, 10 A 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Tamaño / Peso	49 cm W x 43 cm D x 45 cm H / 18 kg
Ciclo de Trabajo Máximo	20.000 Páginas Por Mes

## Suministro de Papel

Fuentes de Papel Estándar	Estándar con Bandeja de Papel para 250 Hojas, Bandeja Multipropósito para 50 Hojas
Opción de Fuentes de Papel	Se pueden agregar hasta dos (2) opciones de Bandejas de Papel para 250 Hojas
Capacidad de Papel	Estándar con: 300 Hojas; Máximo: 800 Hojas
Tamaño de Papel	5,5" x 8,5" - 8,5" x 14" (Media Carta a Legal) mediante Bandejas de Hojas, 2,8" x 5,8" - 8,5" x 14" mediante Bandeja Multipropósito
Densidad del Papel	Bandejas de Hojas: 60 - 120 g/m <sup>2</sup> ; Bandeja Multipropósito: 60 - 217 g/m <sup>2</sup>
Materiales Admitidos	Papel Bond, Papel Reciclado, Transparencias, Etiquetas, Sobres (sólo impresión)

## Procesador de Documentos

Tipo / Capacidad	Estándar con Procesador de Documentos Automático con Reversión / 50 Hojas (Carta)
Velocidad de Escaneo de Copia	30 ipm
Originales Admitidos / Densidades	Carta, Legal, A4 / Simple Faz: 49 - 120 g/m <sup>2</sup> , Dúplex: 49 - 113 g/m <sup>2</sup>

## Dúplex

Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Modos Dúplex	1:2; 2:2; 2:1

## Especificaciones de la Copiadora

Modo de Imagen	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual
Copia Continua	1 - 999 / Autoreinicializable a 1
Otras Funciones de Copiado	Centrado Automático, Ampliación y Selección de Papel, Combinar Imagen, Inicio Automático, Copia Prioritaria, 20 Códigos de Secciones Departamentales, Programas de Trabajo
Ampliación / Zoom	Tamaño Completo, 7 Índices Preestablecidos de Reducción y 5 de Ampliación, incrementos de a un paso hasta 25 - 400%

## Especificaciones de la Impresora

Controlador	PowerPC 440 / 667 MHz
PDL / Emulaciones	PRESCRIBE, PCL6 (5e, XL), KPDL3 (PS3), XPS, IBM ProPrinter X24e, Epson LQ-850, Diablo 630, Impresora de Línea
Fuentes	101 KPDL3, 93 PCL6, 8 Vista, 1 Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®	Windows 2000 / XP / 2003 / Vista / 2008
Compatibilidad con SO Mac	SO Mac 10.x
Compatibilidad con SO UNIX	SO Sun 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaces	Estándar con: 10/100BaseTX, USB 2.0 de Alta Velocidad, Host USB
Impresión en Red y Protocolos Soportados	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Drivers	KX Driver, Mini Driver, PPD para Mac, PPD para UNIX
Utilitarios	Utilitarios PRESCRIBE, PDF Direct Print, KMnet Admin, KMnet Viewer, Monitoreo de Estado

## Especificaciones del Escáner

Tipo de Escaneo:	Escáner Color y Blanco y Negro
Resoluciones del Escáner	200, 300, 400, 600 dpi
Velocidad de Escaneo en Red	Monocromático: 300/200 dpi - 35 ipm Simple Faz; 18 ipm Dúplex; 600 dpi - 20 ipm Simple Faz; 11 ipm Dúplex; 600 dpi Color: 300/200 dpi - 14 ipm Simple Faz; 8 ipm Dúplex; 600 dpi - 7 ipm Simple Faz; 4 ipm Dúplex; 600 dpi
Formatos de Archivo	PDF, TIFF, JPEG, XPS
Conectividad / Protocolos Soportados	10/100BaseTX / TCP/IP; USB 2.0 de Alta Velocidad
Funciones de Escaneo	Escaneo a PC; Escaneo a e-Mail, Escaneo a FTP, Escaneo a USB, Escaneo TWAIN, Escaneo WSD
Driver	Driver TWAIN, Driver WIA

## Especificaciones del Fax

Compatibilidad con Tipo de Fax	ITU-T Group3
Compresión de Datos	MH / MR / MMR / JBIG
Selección de Transmisión por Fax	Estándar / Fine / Foto
Memoria del Fax	3,5 MB
Velocidad de Transmisión / Módem	Menos de 3 Segundos por página / 33,6 kbps
Capacidad de la Memoria de Fax	256 Hojas
Recepción de Fax en Red	Soporta protocolos SMB / FTP / e-Mail
Funciones del Fax	Recepción / Transmisión Dúplex, Acceso Dual, Marcado "A Un Toque" (22 números), Conmutación FAX/TEL, Broadcast, Marcado Rápido (100 números), Informes por Fax

## Interfaz de Host USB

Tipo	Soporta impresión directa y escaneo desde Dispositivo USB
Tipos de Archivos Soportados	Impresión: PDF, TIFF, XPS Escaneo: PDF, JPEG, TIFF, XPS

## Opción de Bandejas de Papel

Capacidad de Papel	PF-100 250 Hojas
Bandejas de Hojas Máx.	Pueden instalarse hasta dos (2) Bandejas de Hojas PF-100
Tamaño de Papel	Carta, Legal, A4
Densidad del Papel	60 - 120 g/m <sup>2</sup>
Tamaño / Peso	38 cm W x 40 cm D x 10 cm H / 3 kg

## Otras Opciones

Memoria	Opción de 512 MB
---------	------------------



Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo.  
Para conocer lo último en conectividad, visite [www.kyoceramita.com.mx](http://www.kyoceramita.com.mx)  
Todas las marcas comerciales son de propiedad de sus respectivos titulares.

© 2008 Kyocera Mita America, Inc. • 225 Sand Road, Fairfield, NJ 07004-0008, EE. UU.

